

Канализационные установки

SANIJET

Главные преимущества

Защита двигателя от перегрева

Насос оснащен
защитой от перегрева,
что увеличивает срок
службы мотора.

Энергоэффективная работа

Высокие расходные
характеристики **(117 Л/мин)**
при низкой потребляемой
мощности **400 Вт.**

Высокопрочный корпус

Приемная камера
из **высокопрочного**
полимера, устойчива
к механическим
воздействиям.

Нержавеющая сталь

Режущие элементы
выполнены
из **высококачественной**
нержавеющей стали.

Низкий уровень шума

Высокоэффективный
двигатель оснащен
виброопорами.

Монтаж и сервис

Конструкция корпуса
обеспечивает
легкий монтаж
и обслуживание.



Канализационные установки

SANIJET

Ассортимент
продукции



EDW01.001

**Тип: прямое
подключение**

Горизонтальный сброс: **до 80 м**
Высота подъема жидкости: **до 8 м**
Производительность: **117 л/мин**
Мощность: **400 Вт**
Макс. температура перекачиваемой
жидкости: **75 °С ***
Измельчитель - нержавеющая сталь



EDW01.002

**Тип: боковое
подключение**

Горизонтальный сброс: **до 80 м**
Высота подъема жидкости: **до 8 м**
Производительность: **117 л/мин**
Мощность: **400 Вт**
Макс. температура перекачиваемой
жидкости: **75 °С ***
Измельчитель - нержавеющая сталь



EDW01.003

Без измельчителя

**Тип: боковое
подключение**

Горизонтальный сброс: **до 80 м**
Высота подъема жидкости: **до 8 м**
Производительность: **125 л/мин**
Макс. температура перекачиваемой
жидкости: **75 °С ***
Мощность: **400 Вт**

* допустима коротковременная работа при температуре 90 °С

Инженерный центр и шоурум ELSEN: г. Москва, ул. Братиславская, 18 к.1
Контакты для связи: 8 495 646 06 04



Канализационные установки

SANIJET

Сравнение с аналогами
на рынке

	ELSEN	ELSEN	ELSEN	
	EDW01.001	EDW01.002	EDW01.003	Аналоги
Максимальный напор (м)	8	8	8	4 - 9
Рабочая температура (°C)	75	75	75	65
Максимальная температура (°C)	93	93	93	40-90
Производительность (м³/ч)	7	7	7	4,8 - 8,4
Мощность (Вт)	400	400	400	250 - 600
Скорость вращения (об/мин)	3000	3000	3000	до 2900
Уровень шума (Дб)	30 - 55	30 - 55	30 - 55	30 - 40
Диаметр выходного патрубка (мм)	23/28/32/44	23/28/32/44	23/28/32/44	32/44
Тип ножа	aisi	aisi	нет	полимер
Ревизия	да	да	да	нет
Подключение унитаза	лицевое	боковое	нет	лицевое, (боковое часто отсутствует)